




安装板开孔图



电路原理图



技术要求

1. 额定值: DC 24V 2A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: $-30-70^\circ\text{C}$;
7. 使用寿命: 5000次;

| 序号 | 零件名称 | 编号 | 材料 | 电镀 | 数量 | 备注 |
|----|------|------------|-----------------|----|----|------------|
| 5 | 外壳 | DC-084K-05 | PA66 | | 1 | 黑 |
| 4 | 圆针 | DC-084K-04 | 黄铜棒 H62 | 铜锡 | 1 | $\phi 2.0$ |
| 3 | 弹片 | DC-084K-03 | 磷铜 C5191 T=0.25 | 铜锡 | 1 | |
| 2 | 铜套 | DC-084K-02 | 黄铜棒 H59 C3604 | 铜锡 | 1 | |
| 1 | 底座 | DC-084K-01 | PPA | | 1 | 黑 |

| | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------------|-----|-----|
| 产品名称 | DC-084K | 零部件图号 | DC-084K-08H | | |
| 零部件名称 | 外形图 | | 材料 | | |
| 设计 | | 版本 | A | 比例 | 2:1 |
| 审核 | | 单位 | mm | 第 张 | 共 张 |
| 批准 | | 东莞市韩晶电子有限公司 | | | |

旧版图总号

版图总号

日期

签名